



ASME B 16.9

MEDIDAS EN MM

Diámetro Nominal	Diámetro Externo O.D.			Centro a Borde A		
	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
½"	20,5	21,3	22,9	36	38	40
¾"	25,9	26,7	28,3	36	38	40
1"	32,6	33,4	35,0	36	38	40
1 ¼"	41,4	42,2	43,8	46	48	50
1 ½"	47,5	48,3	49,9	55	57	59
2"	59,5	60,3	61,9	74	76	78
2 ½"	72,2	73,0	74,6	93	95	97
3"	87,3	88,9	90,5	112	114	116
3 ½"	100,0	101,6	130,2	131	133	135
4"	112,7	114,3	115,9	150	152	154
5"	139,7	141,3	143,7	188	190	192
6"	166,7	168,3	170,7	227	229	231
8"	217,5	219,1	221,5	303	305	307
10"	269,8	273,0	277,0	379	381	383
12"	320,6	323,8	327,8	455	457	459
14"	352,4	355,6	359,6	531	533	535
16"	403,2	406,4	410,4	608	610	612
18"	453,8	457	461,0	684	686	688
20"	503,2	508	514,4	760	762	764
22"	554,2	559	565,4	836	838	840
24"	605,2	610	616,4	912	914	916
26"	655,2	660	666,4	988	991	994
28"	706,2	711	717,4	1064	1067	1070
30"	757,2	762	768,4	1140	1143	1146
32"	808,2	813	819,4	1214	1219	1224
34"	859,2	864	870,4	1290	1295	1300
36"	909,2	914	920,4	1367	1372	1377