

► FIELTRO FL HIDROREPELENTE



► Descripción:

Fieltro liviano de lana de vidrio hidrofóbica Isover.

► Aplicación:

Aislación térmica para instalar sobre cielorrasos suspendidos y entretechos en posición horizontal o inclinada sin cargas.



► Hidrofóbica:

El agua y la humedad no lo afectan. Por lo tanto se mantiene inalterable ante cualquier filtración de agua.

► Comportamiento al fuego:

Incombustible

MO según Norma UNE 23727

RE1 según Norma IRAM 11910

No emite humos oscuros, ni gases tóxicos.

Temperatura aconsejable de trabajo, hasta 100° C en cara caliente.

► Resistencia térmica:

RESISTENCIA TÉRMICA			DIMENSIONES			UNIDAD DE EMBALAJE
			espesor	ancho	largo	
m ² h °C kcal	m ² KW	pie ² h °F/BTU	mm	m	m	m ²
1,0	0,9	4,9	38	1,20	18/30	21,6/36
1,4	1,2	6,8	50		18/24	21,6/28,8
2,1	1,8	10,1	75		12	14,40
2,8	2,4	13,5	100		11	13,20
4,2	3,6	20,3	150		5	6,0
5,6	4,8	27	200		4	4,8