Bombas para Tambores y Contenedores

Las Bombas para Tambores y Contenedores estan diseñadas para transferir ácidos, álcalis, y solventes desde barriles, tambores, tanques, y similares. Todas las bombas STANDARD son fabricadas siguiendo los procedimientos más estrictos de manufactura, asegurando un producto de alta calidad, y lo que es más importante - su seguridad.

Motores

AMIANGRAF

A. SP-ODP SERIES
ODP (IP44)
Potencia: 450 watt 230/1/50-60
Diseñado para ser usado en ambientes corrosivos transfiriendo ácidos y álcalis.

B. SP-280P- SERIES
ODP (IP44)
Potencia: 825 watt 230/1/50-60
Diseñado para ser usado en ambientes corrosivos transfiriendo ácidos y álcalis.

C. SP-ENC SERIES
TEFC (IP54)
Potencia: 825 watt 230/1/50-60
Diseñado para ser usado en ambientes altamente corrosivos transfiriendo ácidos y álcalis.

D. SP-400 SERIES
A Prueba De Explosión
Potencia: 825 watt 230/1/50-60
Diseñado para ambientes peligrosos transfiriendo líquidos inflamables y combustibles.

E. SP-A2 SERIES
Motor Neumático
Potencia: 550 watt
Consumo: 13.2 L / sec @ 6.2 bar
Diseñado para ambientes peligrosos transfiriendo líquidos inflamables y explosivos o cuando se desea trabajar con aire.

F. SP-A1 SERIES
Motor Neumático
Potencia: 370 watt
Consumo: 10.4L/sec@6.4 bar
Diseñado para ambientes peligrosos transfiriendo líquidos inflamables y explosivos o cuando se desea trabajar con aire.

Tubos De Bombeo (Sin Selloe Mecánico)

A. POLIPROPILENO
Diseñado para transferir ácidos y álcalis corrosivos.
Temp. Max. : 55° C / 130° F

B. PVDF
Diseñado para transferir ácidos altamente concentrados.
Temp. Max. : 84° C / 180° F

C. CPVC
Diseñado para transferir fluidos a alta temperatura así como químicos para el tratamiento de agua.
Temp. Max. : 102° C / 214 F

D. STAINLESS 316
Diseñado para transferir líquidos inflamables/combustibles así como fluidos derivados del petróleo.
Temp. Max. : 84° C / 180° F

OBSERVACIONES: Flujo Max. de 120 LPM. Presión Max. : 10m Disponibilidad de tubos de bombeo para presiones mayores. Largos disponibles:700, 1000, 1200, 1500, y 1800 mm Consultar con fabrica para largos especiales.

Standard Pump, Inc.
Tel 770-972-9693 • Fax 770-972-9694
3230 Industrial Way • Snellville, GA 30039
www.standardpump.com