EMPAQUETADURAS DE FIBRA DE CARBONO Y DE GRAFITO

QUIMGAX 2000S

Empaquetadura de Grafito Flexible

APLICACIONES / BENEFICIOS:

La empaquetadura Quimgax 2000S atiende una amplia gama de aplicaciones, reduciendo considerablemente los ítems de almacén. Para uso universal, compatible con la mayoría de los fluidos industriales, excepto donde existan agentes oxidantes fuertes. Ideal para servicios en aceites térmicos y grandes velocidades periféricas, pudiendo trabajar en bombas donde se pretende reducir o eliminar goteos. Indicada para vapor, agua, gases, productos químicos, aceites sintéticos y minerales.

AMIANGRAF

LÍMITES DE TRABAJO

Temperatura (°C)		Presión (bar)	
Mínima	-240	Rotativos	30
Máxima	450	Alternativos	100
Vapor	650	Válvulas	300
pH	0-14	**Velocidad (m/s)**	20

EMBALAJE STANDARD (Otras dimensiones, bajo consulta)

Medida	mm	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,2	25,4
	pul	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Embalaje (±10%)		0,5 Kg		1 Kg		2 Kg							