
# EMPAQUETADURAS DE FIBRAS SINTÉTICAS Y OTRAS

#### QUIMGAX 2044

Empaquetadura de Hilos de Aramida con PTFE



#### APLICACIONES / BENEFICIOS:

Utilizada, en especial, en los segmentos alimenticios, químicos, farmacéuticos y de papel y celulosa. Puede ser utilizada en bombas, válvulas, mezcladores, agitadores, entre otros, siendo ideal para fluidos que no puedan sufrir contaminación por el grafito. Presenta alta performance, mínima agresividad al eje, mayor durabilidad y resistencia mecánica, que resulta en una excelente sellabilidad. Para un mejor resultado en presencia de fluidos abrasivos, recomendamos la utilización de ejes metalizados y/o camisas de desgaste con acabado con dureza = 60 NRC.

### LIMITES DE TRABAJO

Temperatu	ra (°C)	Presión (bar)	
Mínima	-100	Rotativos	20
Máxima	280	Alternativos	80
		Válvulas	150
рН	2-12	Velocidad (m/s)	15

## EMBALAJE STANDARD (Otras dimensiones, bajo consulta)

Medida	mm	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,2	25,4
	pul	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Embalaje (±10%) 0,5 Kg		Kg	1 Kg		2 Kg				5 Kg				