

EMPAQUETADURAS DE FIBRAS SINTÉTICAS Y OTRAS

QUIMGAX 2061 (redonda) 2062 (cuadrada)

Empaquetadura de Fibra Acrílica Grafitada



APLICACIONES / BENEFICIOS:

Recomendadas para trabajar en bombas, válvulas y otros equipos, en procesos con agua caliente o fria, dulce o salada, y también, con sólidos en suspensión. Empaquetaduras para servicios de baja exigencia, de bajo costo, con un tipo de construcción que le confiere alta flexibilidad, facilitando su manipulación y aplicación. A partir de 2008, esas empaquetaduras son fabricadas con nueva composición de impregnante, lo que le asegura reducida pérdida de masa, aumentando la vida útil y performance de esos productos.

* Aplicaciones con agua, aire, fluidos neutros y no abrasivos.

LÍMITES DE TRABAJO

Temperatura (°C)	Presión (bar)
Mínima	-100
Máxima	230
pH	4-10
	Velocidad (m/s)
	8

EMBALAJE STANDARD (Otras dimensiones, bajo consulta)

Medida	mm	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,2	25,4
	pul	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Embalaje ($\pm 10\%$)	2 Kg	5 Kg										10 Kg	