

PL | PLACA EN POLIURETANO.

Las Placas son fabricadas en poliuretano, poseen diversos usos donde a través de un mecanizado se puede obtener bujes, separadores, expulsores para balancinado, dispositivos.

Las durezas de los poliuretanos pueden variar de 35 a 97 Shore A, siendo lo usualmente utilizado dureza 90 y 95. Soportan una temperatura constante de 80° C y de 120° C en forma discontinua.

Propiedades de los materiales

Dureza Shore A	90	95
Elongación %	460	400
Resistencia a la Tracción Kg/cm2	316	436
Compresión %	25	30

En caso de necesidad de medidas o de otras durezas que no figuran en catálogo por favor consultar

Teruel Nº Codigo PL	Dimensiones		Espesor
	Ancho	Largo	
PL-5503	500,00	500,00	3,00
PL-5504	500,00	500,00	4,00
PL-5505	500,00	500,00	5,00
PL-5506	500,00	500,00	6,00
PL-5507	500,00	500,00	7,00
PL-5508	500,00	500,00	8,00
PL-5509	500,00	500,00	9,00
PL-5510	500,00	500,00	10,00
PL-5512	500,00	500,00	12,00
PL-5513	500,00	500,00	13,00
PL-5515	500,00	500,00	15,00
PL-5520	500,00	500,00	20,00
PL-5530	500,00	500,00	30,00
PL-5535	500,00	500,00	35,00
PL-5550	500,00	500,00	50,00

