>>> VÁLVULAS DE RETENCIÓN

VALVULAS DE RETENCIÓN A PISTÓN — MARCA COMATTI

DE RETENCIÓN HORIZONTAL
Construcción: Hierro-Acero inox-Bronce
Internos: Inoxidable
Diámetros: Desde 1/4" a 2"
Conexiones: Roscadas, según BSP
Prestaciones: En Hierro hasta 16 BAR o 300ºC.
En Bronce fundido: 21 BAR o 300ºC
En Acero/Acero inox: 40 BAR o 400º C

DE RETENCIÓN HORIZONTAL
Construcción: Hierro-Acero-Acero inox-Bronce
Internos: Inoxidable
Diametros: Desde 3/8" a 6"
Conexiones: Bridadas según ANSI o DIN
Prestaciones: En Hierro fundido 16 BAR o 300ºC
En Bronce fundido 21 BAR o 300ºC
En Acero Fundido, Acero inox 40 BAR o 400ºC

VÁLVULAS DE RETENCIÓN A SEMIESFERA — MARCA COMATTI

DE RETENCIÓN UNIVERSAL (HORIZONTAL O VERTICAL)
Construcción: Hierro fundido-Acero fundido-Aº inox-Bronce fundido
Internos: Inoxidable
Asiento: PTFE
Diametros: Desde 1/4" a 2"
Conexiones: Roscadas según BSP
Prestaciones: En Hierro 16 BAR
En Bronce 21 BAR
En Acero inox 40 BAR Temp hasta 250ºC

DE RETENCIÓN UNIVERSAL (HORIZONTAL O VERTICAL) CON OBTURADOR GUIADO
Construcción: Hierro fundido-Acero inox fundido-Bronce Fundido
Internos: inoxidable
Asiento: PTFE
Diametros: Desde 1 1/4" a 2"
Conexiones: Roscadas según BSP
Prestaciones: En Hierro 16 BAR
En Bronce 21 BAR
En Acero Inox 40 BAR Temp hasta 250ºC

DE RETENCIÓN UNIVERSAL (HORIZONTAL O VERTICAL) CON OBTURADOR GUIADO
Construcción: Hierro fundido-Acero inox fundido-Bronce Fundido
Internos: inoxidable
Asiento: PTFE
Diametros: Desde 1 1/4" a 2"
Conexiones: Bridadas según ANSI B16.5 S150
Prestaciones: En Hierro 16 BAR
En Bronce 21 BAR
En Acero Inox 40 BAR Temp hasta 250ºC

VALVULAS DE RETENCIÓN Y CIERRE — MARCA COMATTI

DE RETENCIÓN Y CIERRE
Contrucción: Hierro-Acero Inox-Bronce
Diametros: Desde 3/8" a 6"
Conexiones: Roscadas y Bridadas
Asiento y Obturador cónicos: Acero Inox
Servicio: En posición abierta funciona como una válvula
de retención de obturador cónico.
En posición cerrada como válvula globo de asiento y obturador metálico.

AMIANGRAF